



FICHA TÉCNICA	
Potencia absorbida	450 W
Nro de carreras en marcha en vacío	800 – 3.100 spm
Peso	1,9 kg
Longitud de la carrera	18 mm
Profundidad de corte en madera	65 mm
Profundidad de corte en aluminio	10 mm
Profundidad de corte en acero no aleado	3 mm

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 85 dB(A); nivel de Potencia acústica 96 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:**Seguro de Transporte:**

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURÁ número **900000924835** con vigencia hasta **Febrero 2026**, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>

