INDUSTRIAL / TORRE DE ILUMINACION

LAMPARA LUZ LED SCANGRIP 40000 LM SITE LIGHT 40 BLUETOOTH











Lámpara LED de obra SCANGRIP SITE LIGHT 40 (ref. 03.5268): 40.000 lúmenes con control por Bluetooth desde el celular — encendido/apagado, 4 niveles de intensidad y hasta 4 lámparas a la vez con la app gratuita Scangrip A/S. Resistente al polvo y a la lluvia (IP65) y a impactos (IK08), trabaja de −25 °C a +40 °C y mantiene el rendimiento todo el día gracias a su refrigeración activa. Ilumina la obra según la norma EN 12464-2. Se instala en trípode o se fija sobre estructuras con su propio marco-asa; alimentación 220–240 V AC, 50/60 Hz. Incluye adaptador de montaje DIN14640 (ref. 03.5757). Origen: Dinamarca Certificado RETILAP · VERSA-S-1527 Garantía 3 años (con registro)

FICHA TÉCNICA	
Referencia	03.5268 — SCANGRIP SITE LIGHT 40
Flujo luminoso	4 niveles regulables: 10.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 lm
Potencia	315 W máx. (?82 a 328 W según nivel de luz, a 230 V) · consumo en espera 0,5 W
Eficiencia	189 lm/W

FICHA TÉCNICA	
Fuente de luz	432 LED SMD
Temperatura de color	6000 K blanco frío · CRI Ra >80
Ángulo del haz	120°
Control Bluetooth	app gratuita "Scangrip A/S" (Android 5.0+ / iOS 10.3+): encendido y apagado remoto, 4 niveles de intensidad, hasta 4 lámparas a la vez y bloqueo por PIN
Alimentación	220–240 V AC, 50/60 Hz, monofásica · factor de potencia 1 · THDi ? 20 %
Cable	10 m H07RN-F 3×1,0 mm² con clavija instalada
Clase eléctrica	Clase I (requiere conexión a tierra)
Protección	IP65 (polvo y lluvia) · IK08 (impactos)
Temperatura de trabajo	?25 °C a +40 °C
Vida útil estimada	50.000 horas
Material	aluminio y policarbonato resistente
Dimensiones y peso	278 × 241 × 160 mm · 4,95 kg
Incluye	adaptador de montaje DIN14640 (ref. 03.5757) para trípode y marco-asa propio para piso o estructuras
Garantía	3 años registrando el producto en scangrip.com
Certificación en Colombia	RETILAP — Certificado No. VERSA-S-1527 (ver abajo)
Registro EPREL (Unión Europea)	No. 1373856
Trípode telescópico SCANGRIP 2,2–4,5 m (03.5270) — amortiguación de aire, carga máx. 20 kg	
Soporte doble 94 cm (03.5758) — monta dos SITE LIGHT en el mismo trípode	
Maletín de transporte SITE LIGHT 40 (49.0350) — espuma interior de protección	
Manual de usuario en español + informe de luminaria + ficha EPREL (PDF)	
Certificado RETILAP VERSA-S-1527 (PDF)	
Ficha técnica de la referencia: botón "Descargar FT" en esta página	
Video: uso de la app Bluetooth Scangrip A/S	

CONSULTA LOS VIDEOS EN: www.youtube.com/@maquitecdecolombia



https://youtu.be/u-5k959JsRQ



https://youtu.be/gjrlzObq4SY

Certificados:
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

Certificados Bancarios:

Bancolombia Banco de Bogotá BBVA

Seguro de Transporte:
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:
https://maquitec.co/m/3u

sura

RUT Maquitec:
https://maquitec.co/m/1125

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
03.5268

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026