INDUSTRIAL

SET DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL 7KW 80000 LM LED CONTROL REMOTO



Set de Iluminación Portátil 7kW 80000 Lm LED Control remoto, 03.5268-1 controle de forma remota con aplicación **Bluetooth** encendido apagado y flujo luminoso, la versatilidad de este kit de iluminación supera la rigidez de cualquier Torre de iluminación, usted puede posicionar las las lámparas de forma independientemente o combinadas sobre el trípode provisto hasta un altura de 4.5 m, su diseño facilita el transporte seguro de todo el set. Lámparas resistentes al polvo y a la lluvia (IP65) y a impactos (IK08), trabaja de −25 °C a +40 °C y mantienen el rendimiento todo el día gracias a su refrigeración activa. Ilumina según la norma EN 12464-2. en obras.

FICHA TÉCNICA	
Potencia	14 HP
Peso	112 Kg
Marca motor	ECOHORSE
Autonomía a plena carga	4 hr
Dimensiones (LxLAnxAl)	74 X 51 X 63 cm

FICHA TÉCNICA	
Arranque	manual / eléctrico
Capacidad tanque	12.5 lt
Potencia Max	7 kW
Voltaje AC	120/240,12VDC 60Hz 1F
Pot. Continua	6.5 kW
Tomas DC	1
	BateríaSI
Alarma aceite	Si
Tomas AC	3-120,1-240
Nivel Combustible	Si
AVR	Si
Breaker Protector AC	Si
Voltímetro	Si
Mofle silencioso	Si
Apta ATS	No
Flujo luminoso	4 niveles regulables: 10.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 lm
Potencia	315 W máx. (?82 a 328 W según nivel de luz, a 230 V) · consumo en espera 0,5 W
Eficiencia	189 lm/W
Fuente de luz	432 LED SMD
Temperatura de color	6000 K blanco frío · CRI Ra >80
Ángulo del haz	120°
Control Bluetooth	app gratuita "Scangrip A/S" (Android 5.0+ / iOS 10.3+): encendido y apagado remoto, 4 niveles de intensidad, hasta 4 lámparas a la vez y bloqueo por PIN
Alimentación	220–240 V AC, 50/60 Hz, monofásica · factor de potencia 1 · THDi ? 20 %
Cable	10 m H07RN-F 3×1,0 mm² con clavija instalada
Clase eléctrica	Clase I (requiere conexión a tierra)
Protección	IP65 (polvo y lluvia) · IK08 (impactos)
Temperatura de trabajo	?25 °C a +40 °C

FICHA TÉCNICA	
Vida útil estimada	50.000 horas
Material	aluminio y policarbonato resistente
Dimensiones y peso	278 × 241 × 160 mm · 4,95 kg
Altura	2,2 a 4,5 m
Carga máxima	20 kg
Columna	amortiguación neumática
Montura	rosca de 10 mm, compatible con el adaptador DIN14640 (03.5757)
Material	acero con recubrimiento en polvo
Estabilidad	asas para anclaje
Peso	17 kg
Función	montura horizontal lámparas.
Dimensiones	94 × 6,5 × 6 cm
Peso	2 kg
Material	acero con recubrimiento en polvo

Certificados:
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

Certificados Bancarios:

Bancolombia Banco de Bogotá BBVA

Seguro de Transporte:
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:
https://maquitec.co/m/3u

sura

RUT Maquitec:
https://maquitec.co/m/1125

info@maquitecdecolombia.com
Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU: 03.5268-1

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026