

## **VIBRADOR PARA CONCRETO BOSCH GVC 22EX 2.9HP 20.000RPM - EJE FLEXIBLE 3.5MT CABEZOTE 35MM**



Vibrador para Concreto Bosch GVC 22EX 2.9Hp 20.000rpm – Eje Flexible 3.5mt Cabezote 35mm 06012831G1, el mejor en la compresión de concreto con 20000 revoluciones por minuto mas que otras marcas, además de la mejor relación peso / potencia.

### **FICHA TÉCNICA**

<b>Potencia absorbida</b>	2.200 W
<b>Peso</b>	4 kg
<b>Frecuencia eléctrica</b>	50/60 Hz
<b>Vibraciones con frecuencia nominal</b>	15.000 vpm
<b>Velocidad en vacío</b>	20.000 rpm
<b>Amplitud</b>	4,3 mm
<b>Sistema de montaje de la manguera</b>	Excéntrica
<b>Interruptor de seguridad PRCD</b>	+
<b>Fusible de seguridad</b>	+



## FICHA TÉCNICA

<b>Variantes de manguera</b>	3,5 mt, 35 mm diámetro
<b>Dimensiones An x Al mm</b>	122,5 x 328

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

 **CONSULTA LOS VIDEOS EN: [www.youtube.com/@maquitecdecolombia](https://www.youtube.com/@maquitecdecolombia)**



[https://youtu.be/rZb1cmR\\_XNY](https://youtu.be/rZb1cmR_XNY)

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

06012831G1



**Todos los derechos reservados.**  
**Maquitec de Colombia S.A.S**  
**© 2026**