

# ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1-1/2"×1" 2.0HP TRUPER

## 127V



- Recomendaciones
-  Instalar las bombas en lugares cubiertos.
  -  Secos y bien ventilados.
  -  En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
  -  Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
  -  Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

Electrobomba Centrífuga 1-1/2"×1" 2Hp Truper 127v, 10066, esta potente bomba centrífuga de la línea Truper Expert de modelo europeo está diseñada para aplicaciones que requieren un gran caudal, siendo la solución ideal para trasladar volúmenes importantes de agua de cisternas a tinacos. Con una potencia de 2 HP, este equipo logra un flujo máximo de 190 L/min y una altura máxima de 42 metros, operando con un motor de embobinado de cobre y un impulsor de latón para garantizar una larga vida operativa. El sistema funciona a una tensión de 127 V con un consumo de 18.5 A, permitiendo una profundidad de succión de hasta 8 metros. Su diseño robusto de 20 kg cuenta con protección IPX4 y está recomendado para el bombeo de agua limpia en ciclos de trabajo de hasta 6 horas diarias.

|  FICHA TÉCNICA |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Potencia                                                                                          | 2.0 hp        |
| Altura máxima                                                                                     | 42 m          |
| Flujo máximo                                                                                      | 190 L/min     |
| Profundidad máxima de succión                                                                     | 8 m           |
| Diámetro de Entrada                                                                               | 1-1/2" NPT    |
| Diámetro de Salida                                                                                | 1" NPT        |
| Tensión / Frecuencia                                                                              | 127 V / 60 Hz |
| Consumo                                                                                           | 18.5 A        |



## FICHA TÉCNICA

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad                            | 3.450 rpm                                                                |
| Grado de protección                  | IPX4                                                                     |
| Temperatura máxima del líquido       | 40 °C                                                                    |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Material del embobinado de motor     | Cobre                                                                    |
| Material del impulsor                | Latón                                                                    |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo)    | 21 x 26 x 37 cm                                                          |
| Peso                                 | 20 kg                                                                    |

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



### Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

### Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



### RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:  
10066



Todos los derechos reservados.  
Maquitec de Colombia S.A.S  
© 2026