

ELECTROBOMBA AGUAS RESIDUALES 3" DES 1.0HP
BARNES 440V 3F



Electrobomba Barnes Aguas Residuales 3” Des 1.0hp 440V 3F, 1C0013W,tiene una estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, ideal en Bombeo de agua con sólidos en suspensión, cuenta con control de niveles freáticos, un diseño de alta eficiencia, una entrega rápida, fácil configuración e instalación además es robusto y tiene una larga vía útil.

 FICHA TÉCNICA	
Motor	Eléctrico 440, 3F, 60Hz, 1.0Hp
Bomba	Descarga vertical
Diseño	Sumergible
(H) Altura Máx (mca)*	11 mca
(Q) Caudal Máx (gpm)**	219 gpm
Ø de Descarga	3" NPT
Ø Manejo de solidos	2"
Ø Impulsor	6.000"
Etapas	1
Longitud del cable	4m
RPM	1.750
Protección	IP68
Cuerpo	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30



FICHA TÉCNICA

Impulsor	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30
Acople	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
1C0013W



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026