

ELECTROBOMBA AGUAS RESIDUALES 3" DES 2HP

BARNES 220V 3F



Electrobomba Barnes Aguas Residuales 3” Des 2Hp 220V 3F,1C0020W, tiene una estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, ideal en Bombeo de agua con sólidos en suspensión, cuenta con control de niveles freáticos, un diseño de alta eficiencia, una entrega rápida, fácil configuración e instalación además es robusto y tiene una larga vía útil.

 FICHA TÉCNICA

Motor	Eléctrico 220v, 3 F, 60Hz, 2 Hp
(H) Altura Máx (mca)*	27 mca
(Q) Caudal Máx (gpm)**	135 gpm
Ø de Descarga	3" NPT
Ø Manejo de solidos	7/16"
Ø Impulsor	5,118"
RPM	3.500
Bomba	Descarga vertical
Diseño	Sumergible
Etapas	1
Longitud del cable	4mt
Protección	IP68
Cuerpo	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30



FICHA TÉCNICA

Impulsor	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30
Acople	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
1C0020W



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026