

ELECTROBOMBA AGUAS RESIDUALES 6" DES 60 HP

BARNES 440V 3F



Electrobomba Barnes Aguas residuales, 1C0109, 1.800 rpm, 6? Des 60 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, ideal en Bombeo de agua con sólidos en suspensión, Control de niveles freáticos, Desagüe de zonas inundadas, Fuentes decorativas, Manejo de agua en beneficiaderos de café, Manejo de aguas, residuales o negras, Plantas de tratamiento, Pozos sépticos, Riego de estiércol.

FICHA TÉCNICA

Cuerpo	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTMA-48, Clase 30
Motor	Eléctrico 440, 3 F, 60Hz, 60 Hp
RPM	1.800
Bomba	Centrífuga Monobloque
(H) Altura Máx (mca)*	44 mca
(Q) Caudal Máx (gpm)**	2100 gpm
Ø de Descarga	6"B
Peso	477 Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:**Seguro de Transporte:**

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
1C0109



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026