



PRODUCTO

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 3.0HP 230V 3H 24E FRANKLIN


3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS


RACE 100-1000 RPH									
QPM	HP	STAGE	1	2	3	4	5	6	7
5	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
7	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
10	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
15	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
20	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
25	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
30	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
35	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
40	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
45	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
50	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
55	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
60	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
65	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
70	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
75	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
80	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
85	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
90	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
95	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24
100	1	1	846	935	275	8	4	2	1
	2	1	24	24	24	24	24	24	24
	3	1	24	24	24	24	24	24	24

3200 SERIES PUMPS - 5 GPM


Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 3.0hp 230v 3h 24E Franklin,312001901,es un equipo de alto desempeño con una potencia de 3.0 HP y cuerpo de acero inoxidable, diseñada para operar en pozos profundos de 4". Este modelo cuenta con 24 etapas y funciona con un motor monofásico de 230V (sistema de 3 hilos), por lo que requiere obligatoriamente una caja de control externa para su arranque. Según las especificaciones de la tabla, alcanza una presión al cierre de 315 metros con un caudal máximo de 15 GPM, y ofrece un rendimiento óptimo de 201 LPM a una carga de 75 metros (o 274 metros a 10 GPM), lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones que exigen gran elevación.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	3.0hp – 2237w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	315 mt
Etapas	24
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT



FICHA TÉCNICA

Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 1F 3 Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	10FA3S4-3W230

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312001901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026