



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 5.0HP 230V 3F 39E FRANKLIN



31200 SERIES PUMPS - 5 GPM



31200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS



Model	Motor	Head (ft)	Flow (GPM)	Efficiency (%)	Power (kW)
31200-01	1/2 HP	100	1.5	15	0.37
31200-02	1/2 HP	120	2.0	18	0.37
31200-03	1/2 HP	140	2.5	20	0.37
31200-04	1/2 HP	160	3.0	22	0.37
31200-05	1/2 HP	180	3.5	24	0.37
31200-06	1/2 HP	200	4.0	26	0.37
31200-07	1/2 HP	220	4.5	28	0.37
31200-08	1/2 HP	240	5.0	30	0.37
31200-09	1/2 HP	260	5.5	32	0.37
31200-10	1/2 HP	280	6.0	34	0.37
31200-11	1/2 HP	300	6.5	36	0.37
31200-12	1/2 HP	320	7.0	38	0.37
31200-13	1/2 HP	340	7.5	40	0.37
31200-14	1/2 HP	360	8.0	42	0.37
31200-15	1/2 HP	380	8.5	44	0.37
31200-16	1/2 HP	400	9.0	46	0.37
31200-17	1/2 HP	420	9.5	48	0.37
31200-18	1/2 HP	440	10.0	50	0.37
31200-19	1/2 HP	460	10.5	52	0.37
31200-20	1/2 HP	480	11.0	54	0.37
31200-21	1/2 HP	500	11.5	56	0.37
31200-22	1/2 HP	520	12.0	58	0.37
31200-23	1/2 HP	540	12.5	60	0.37
31200-24	1/2 HP	560	13.0	62	0.37
31200-25	1/2 HP	580	13.5	64	0.37
31200-26	1/2 HP	600	14.0	66	0.37
31200-27	1/2 HP	620	14.5	68	0.37
31200-28	1/2 HP	640	15.0	70	0.37
31200-29	1/2 HP	660	15.5	72	0.37
31200-30	1/2 HP	680	16.0	74	0.37
31200-31	1/2 HP	700	16.5	76	0.37
31200-32	1/2 HP	720	17.0	78	0.37
31200-33	1/2 HP	740	17.5	80	0.37
31200-34	1/2 HP	760	18.0	82	0.37
31200-35	1/2 HP	780	18.5	84	0.37
31200-36	1/2 HP	800	19.0	86	0.37
31200-37	1/2 HP	820	19.5	88	0.37
31200-38	1/2 HP	840	20.0	90	0.37
31200-39	1/2 HP	860	20.5	92	0.37
31200-40	1/2 HP	880	21.0	94	0.37
31200-41	1/2 HP	900	21.5	96	0.37
31200-42	1/2 HP	920	22.0	98	0.37
31200-43	1/2 HP	940	22.5	100	0.37
31200-44	1/2 HP	960	23.0	102	0.37
31200-45	1/2 HP	980	23.5	104	0.37
31200-46	1/2 HP	1000	24.0	106	0.37
31200-47	1/2 HP	1020	24.5	108	0.37
31200-48	1/2 HP	1040	25.0	110	0.37
31200-49	1/2 HP	1060	25.5	112	0.37
31200-50	1/2 HP	1080	26.0	114	0.37
31200-51	1/2 HP	1100	26.5	116	0.37
31200-52	1/2 HP	1120	27.0	118	0.37
31200-53	1/2 HP	1140	27.5	120	0.37
31200-54	1/2 HP	1160	28.0	122	0.37
31200-55	1/2 HP	1180	28.5	124	0.37
31200-56	1/2 HP	1200	29.0	126	0.37
31200-57	1/2 HP	1220	29.5	128	0.37
31200-58	1/2 HP	1240	30.0	130	0.37
31200-59	1/2 HP	1260	30.5	132	0.37
31200-60	1/2 HP	1280	31.0	134	0.37
31200-61	1/2 HP	1300	31.5	136	0.37
31200-62	1/2 HP	1320	32.0	138	0.37
31200-63	1/2 HP	1340	32.5	140	0.37
31200-64	1/2 HP	1360	33.0	142	0.37
31200-65	1/2 HP	1380	33.5	144	0.37
31200-66	1/2 HP	1400	34.0	146	0.37
31200-67	1/2 HP	1420	34.5	148	0.37
31200-68	1/2 HP	1440	35.0	150	0.37
31200-69	1/2 HP	1460	35.5	152	0.37
31200-70	1/2 HP	1480	36.0	154	0.37
31200-71	1/2 HP	1500	36.5	156	0.37
31200-72	1/2 HP	1520	37.0	158	0.37
31200-73	1/2 HP	1540	37.5	160	0.37
31200-74	1/2 HP	1560	38.0	162	0.37
31200-75	1/2 HP	1580	38.5	164	0.37
31200-76	1/2 HP	1600	39.0	166	0.37
31200-77	1/2 HP	1620	39.5	168	0.37
31200-78	1/2 HP	1640	40.0	170	0.37
31200-79	1/2 HP	1660	40.5	172	0.37
31200-80	1/2 HP	1680	41.0	174	0.37
31200-81	1/2 HP	1700	41.5	176	0.37
31200-82	1/2 HP	1720	42.0	178	0.37
31200-83	1/2 HP	1740	42.5	180	0.37
31200-84	1/2 HP	1760	43.0	182	0.37
31200-85	1/2 HP	1780	43.5	184	0.37
31200-86	1/2 HP	1800	44.0	186	0.37
31200-87	1/2 HP	1820	44.5	188	0.37
31200-88	1/2 HP	1840	45.0	190	0.37
31200-89	1/2 HP	1860	45.5	192	0.37
31200-90	1/2 HP	1880	46.0	194	0.37
31200-91	1/2 HP	1900	46.5	196	0.37
31200-92	1/2 HP	1920	47.0	198	0.37
31200-93	1/2 HP	1940	47.5	200	0.37
31200-94	1/2 HP	1960	48.0	202	0.37
31200-95	1/2 HP	1980	48.5	204	0.37
31200-96	1/2 HP	2000	49.0	206	0.37
31200-97	1/2 HP	2020	49.5	208	0.37
31200-98	1/2 HP	2040	50.0	210	0.37
31200-99	1/2 HP	2060	50.5	212	0.37
31200-100	1/2 HP	2080	51.0	214	0.37

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 5.0hp 230v 3f 39E Franklin,312004901,es un equipo de alto desempeño de 5.0 HP fabricado en acero inoxidable para pozos profundos de 4". Este modelo cuenta con 39 etapas y opera con un motor trifásico de 230V (3 fases), alcanzando una presión al cierre de 511 metros con un caudal máximo de 15 GPM. Ofrece un rendimiento de 211 LPM a una carga de 132 metros (o 445 metros a 10 GPM), consolidándose como la solución más robusta para proyectos industriales o agrícolas que operan con suministro trifásico estándar y requieren máxima elevación de agua.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	5.0hp – 3728w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	399 mt
Etapas	39
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT



FICHA TÉCNICA

Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 3F 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	10FA5S4-3P230

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312004901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026