



BOMBA / FRANKLIN / POZO PROFUNDO FRANKLIN


ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 3.0HP 200V 3F 24E FRANKLIN


3200 SERIES PUMPS - 5 GPM

3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS


Pump Model	Head (ft)	Flow (GPM)	Power (HP)	Weight (lb)	Height (ft)	Width (in)	Depth (in)
3200	315	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3201	310	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3202	305	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3203	300	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3204	295	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3205	290	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3206	285	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3207	280	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3208	275	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3209	270	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3210	265	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3211	260	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3212	255	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3213	250	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3214	245	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3215	240	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3216	235	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3217	230	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3218	225	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3219	220	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3220	215	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3221	210	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3222	205	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3223	200	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3224	195	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3225	190	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3226	185	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3227	180	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3228	175	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3229	170	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3230	165	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3231	160	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3232	155	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3233	150	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3234	145	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3235	140	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3236	135	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3237	130	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3238	125	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3239	120	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3240	115	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3241	110	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3242	105	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3243	100	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3244	95	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3245	90	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3246	85	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3247	80	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3248	75	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3249	70	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3250	65	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3251	60	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3252	55	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3253	50	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3254	45	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3255	40	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3256	35	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3257	30	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3258	25	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3259	20	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3260	15	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3261	10	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3262	5	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3263	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3264	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3265	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3266	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3267	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3268	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3269	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3270	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3271	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3272	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3273	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3274	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3275	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3276	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3277	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3278	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3279	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3280	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3281	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3282	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3283	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3284	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3285	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3286	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3287	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3288	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3289	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3290	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3291	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3292	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3293	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3294	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3295	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3296	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3297	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3298	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3299	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5
3300	0	15	3.0	150	1.5	1.5	1.5

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 3.0hp 200v 3f 24E Franklin,312055901,es un equipo de alta potencia de 3.0 HP fabricado en acero inoxidable para pozos profundos de 4"; este modelo de 24 etapas opera con un motor trifásico de 200V (3 fases), alcanzando una presión al cierre de 315 metros con un caudal máximo de 15 GPM. Ofrece un rendimiento de 201 LPM a una carga de 75 metros (o 274 metros a 10 GPM), consolidándose como una solución robusta y de gran capacidad para sistemas industriales o agrícolas que operan con este nivel de voltaje específico y requieren máxima elevación.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	3.0hp – 2237w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	315 mt
Etapas	24
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT



FICHA TÉCNICA

Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	200V 3F 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	10FA3S4-3P200

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312055901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026