



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 2.0HP 200V 3F 14E FRANKLIN



3120 SERIES PUMPS - 5 GPM



3120 SERIES PUMPS - DIMENSIONS



Model	Motor	Head (ft)	Flow (GPM)	Efficiency (%)	Power (hp)	Weight (lb)	Dimensions (in)
3120-1	1/2 HP	111	15	75	0.75	15	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-2	1 HP	111	15	75	1.0	20	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-3	1 1/2 HP	111	15	75	1.5	25	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-4	2 HP	111	15	75	2.0	30	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-5	2 1/2 HP	111	15	75	2.5	35	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-6	3 HP	111	15	75	3.0	40	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-7	3 1/2 HP	111	15	75	3.5	45	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-8	4 HP	111	15	75	4.0	50	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-9	4 1/2 HP	111	15	75	4.5	55	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-10	5 HP	111	15	75	5.0	60	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-11	5 1/2 HP	111	15	75	5.5	65	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-12	6 HP	111	15	75	6.0	70	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-13	6 1/2 HP	111	15	75	6.5	75	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-14	7 HP	111	15	75	7.0	80	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-15	7 1/2 HP	111	15	75	7.5	85	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-16	8 HP	111	15	75	8.0	90	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-17	8 1/2 HP	111	15	75	8.5	95	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-18	9 HP	111	15	75	9.0	100	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-19	9 1/2 HP	111	15	75	9.5	105	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2
3120-20	10 HP	111	15	75	10.0	110	10 1/2 x 4 1/2 x 10 1/2

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 2.0hp 200v 3f 14E Franklin,312061901,es un equipo de 2.0 HP fabricado en acero inoxidable. Este modelo opera con un motor trifásico de 200V (3 fases). Es la versión estándar trifásica para sistemas comerciales o agrícolas que requieren un caudal moderado con la eficiencia y durabilidad de un motor de tres fases. Cuenta con 14 etapas y alcanza una presión al cierre de 170 metros. Su rendimiento hidráulico nominal entrega un flujo de 57 LPM (15 GPM) a una carga de 111 metros. Al operar en 200V, es altamente compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas trifásicas comunes.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	2.0hp – 1491w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	235 mt
Etapas	14
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT



FICHA TÉCNICA

Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	200V 3F 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	15FA2S4-3P200

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
<https://maquitech.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitech.co/m/3u>



RUT Maquitech:

<https://maquitech.co/m/1125>

info@maquitechdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312061901



Todos los derechos reservados.
Maquitech de Colombia S.A.S
© 2026