



BOMBA / FRANKLIN / POZO PROFUNDO FRANKLIN


ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 2.0HP 460V 3F 18E FRANKLIN


3200 SERIES PUMPS - 5 GPM

3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS


Model	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP
A (in)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
B (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
C (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
D (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
E (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
F (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
G (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
H (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
I (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
J (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
K (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
L (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
M (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
N (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
O (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
P (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Q (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
R (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
S (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
T (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
U (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
V (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
W (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
X (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Y (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Z (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 2.0hp 460v 3f 18E Franklin,312089901,es un equipo de 2.0 HP fabricado en acero inoxidable para pozos profundos de 4"; este modelo de 18 etapas opera con un motor trifásico de 460V (3 fases), alcanzando una presión al cierre de 235 metros con un caudal máximo de 15 GPM. Ofrece un rendimiento de 149 LPM a una carga de 35 metros, lo que la posiciona como la solución ideal para instalaciones industriales o agrícolas que utilizan voltajes altos y requieren una elevación de agua eficiente y constante con tecnología trifásica.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	2.0hp – 1491w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	235 mt
Etapas	18
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante



FICHA TÉCNICA

Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	460V 3F 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	10FA2S4-3P460

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312089901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026