



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 1.5HP 460V 3F 15E FRANKLIN



3200 SERIES PUMPS - 5 GPM



3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS



Model	Head (ft)	Flow (GPM)	Power (HP)	Weight (lb)	Height (ft)	Width (in)	Depth (in)
3200	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3201	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3202	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3203	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3204	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3205	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3206	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3207	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3208	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3209	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3210	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3211	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3212	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3213	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3214	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3215	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3216	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3217	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3218	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3219	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3220	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3221	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3222	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3223	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3224	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3225	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3226	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3227	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3228	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3229	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3230	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3231	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3232	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3233	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3234	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3235	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3236	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3237	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3238	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3239	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3240	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3241	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3242	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3243	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3244	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3245	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3246	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3247	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3248	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3249	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3250	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3251	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3252	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3253	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3254	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3255	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3256	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3257	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3258	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3259	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3260	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3261	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3262	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3263	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3264	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3265	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3266	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3267	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3268	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3269	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3270	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3271	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3272	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3273	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3274	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3275	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3276	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3277	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3278	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3279	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3280	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3281	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3282	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3283	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3284	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3285	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3286	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3287	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3288	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3289	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3290	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3291	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3292	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3293	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3294	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3295	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3296	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3297	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3298	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3299	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25
3300	187	15	1.5	1118	1.5	1.25	1.25

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 1.5hp 460v 3f 15E Franklin,312376901,es un equipo de 1.5 HP fabricado en acero inoxidable para pozos profundos de 4"; este modelo de 15 etapas opera con un motor trifásico de 460V (3 fases), alcanzando una presión al cierre de 187 metros con un caudal máximo de 15 GPM. Ofrece un rendimiento de 122 LPM a una carga de 38 metros, lo que la posiciona como la solución ideal para instalaciones industriales o agrícolas que utilizan voltajes altos y requieren una elevación de agua eficiente y constante.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	1.5hp – 1118w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	187 mt
Etapas	15
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante



FICHA TÉCNICA

Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	460V 3F 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	10FA15S4-3P460

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312376901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026