

**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 0.5HP
230V 3H 13E FRANKLIN**



3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS





PLATE WITH 2-PRIME DIVISORS						
LINE	PR	STATUS	T	T'	PR-VAL	PR-VAL'
1	18	0	25.6	8.6	5.3	0
2	19	0	26.0	8.6	5.3	0
3	20	0	26.4	8.6	4.92	0
4	21	0	26.8	8.6	4.54	0
5	22	0	27.2	8.6	4.16	0
6	23	0	27.6	8.6	3.78	0
7	24	0	28.0	8.6	3.40	0
8	25	0	28.4	8.6	3.02	0
9	26	0	28.8	8.6	2.64	0
10	27	0	29.2	8.6	2.26	0
11	28	0	29.6	8.6	1.88	0
12	29	0	30.0	8.6	1.50	0
13	30	0	30.4	8.6	1.12	0
14	31	0	30.8	8.6	0.74	0
15	32	0	31.2	8.6	0.36	0
16	33	0	31.6	8.6	0	0
17	34	0	32.0	8.6	0	0
18	35	0	32.4	8.6	0	0
19	36	0	32.8	8.6	0	0
20	37	0	33.2	8.6	0	0
21	38	0	33.6	8.6	0	0
22	39	0	34.0	8.6	0	0
23	40	0	34.4	8.6	0	0
24	41	0	34.8	8.6	0	0
25	42	0	35.2	8.6	0	0
26	43	0	35.6	8.6	0	0
27	44	0	36.0	8.6	0	0
28	45	0	36.4	8.6	0	0
29	46	0	36.8	8.6	0	0
30	47	0	37.2	8.6	0	0
31	48	0	37.6	8.6	0	0
32	49	0	38.0	8.6	0	0
33	50	0	38.4	8.6	0	0
34	51	0	38.8	8.6	0	0
35	52	0	39.2	8.6	0	0
36	53	0	39.6	8.6	0	0
37	54	0	40.0	8.6	0	0
38	55	0	40.4	8.6	0	0
39	56	0	40.8	8.6	0	0
40	57	0	41.2	8.6	0	0
41	58	0	41.6	8.6	0	0
42	59	0	42.0	8.6	0	0
43	60	0	42.4	8.6	0	0
44	61	0	42.8	8.6	0	0
45	62	0	43.2	8.6	0	0
46	63	0	43.6	8.6	0	0
47	64	0	44.0	8.6	0	0
48	65	0	44.4	8.6	0	0
49	66	0	44.8	8.6	0	0
50	67	0	45.2	8.6	0	0
51	68	0	45.6	8.6	0	0
52	69	0	46.0	8.6	0	0
53	70	0	46.4	8.6	0	0
54	71	0	46.8	8.6	0	0
55	72	0	47.2	8.6	0	0
56	73	0	47.6	8.6	0	0
57	74	0	48.0	8.6	0	0
58	75	0	48.4	8.6	0	0
59	76	0	48.8	8.6	0	0
60	77	0	49.2	8.6	0	0
61	78	0	49.6	8.6	0	0
62	79	0	50.0	8.6	0	0
63	80	0	50.4	8.6	0	0

3200 SERIES PUMPS - 5 GPM



Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 0,5hp 230v 3h 13E Franklin,312423901,es un equipo de 0.5 HP fabricado en acero inoxidable y diseñado para pozos profundos de 4"; este modelo de 13 etapas opera con un motor monofásico de 115V (1 fase / 3 hilos), alcanza una presión al cierre de 119 metros con un caudal máximo de 8 GPM, y ofrece un rendimiento de 84 LPM a una carga de 19 metros, siendo una solución eficiente y de fácil instalación para el suministro de agua residencial donde se cuenta con bajo voltaje.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	0.5hp – 372w
Caudal Máximo	8 gpm
Cabeza Máxima	119mt
Etapas	13
Ø Diámetro de Descarga	1.25 FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante



FICHA TÉCNICA

Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 1F 3 Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	5FR05S4-3W230

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312423901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026