



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 0.5HP 115V 3H 4E FRANKLIN



3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS



Model	Motor	Head (ft)	Flow (GPM)	Weight (lb)	Height (ft)	Width (in)	Depth (in)
3200-0.5	0.5 HP	46	5	15	1.5	1.5	1.5
3200-1	1 HP	46	5	25	1.5	1.5	1.5
3200-1.5	1.5 HP	46	5	35	1.5	1.5	1.5
3200-2	2 HP	46	5	45	1.5	1.5	1.5
3200-3	3 HP	46	5	55	1.5	1.5	1.5
3200-4	4 HP	46	5	65	1.5	1.5	1.5
3200-5	5 HP	46	5	75	1.5	1.5	1.5
3200-7.5	7.5 HP	46	5	95	1.5	1.5	1.5
3200-10	10 HP	46	5	115	1.5	1.5	1.5
3200-15	15 HP	46	5	155	1.5	1.5	1.5
3200-20	20 HP	46	5	195	1.5	1.5	1.5
3200-25	25 HP	46	5	235	1.5	1.5	1.5
3200-30	30 HP	46	5	275	1.5	1.5	1.5
3200-40	40 HP	46	5	355	1.5	1.5	1.5
3200-50	50 HP	46	5	435	1.5	1.5	1.5
3200-60	60 HP	46	5	515	1.5	1.5	1.5
3200-75	75 HP	46	5	655	1.5	1.5	1.5
3200-100	100 HP	46	5	835	1.5	1.5	1.5
3200-125	125 HP	46	5	1015	1.5	1.5	1.5
3200-150	150 HP	46	5	1195	1.5	1.5	1.5
3200-200	200 HP	46	5	1515	1.5	1.5	1.5
3200-250	250 HP	46	5	1835	1.5	1.5	1.5
3200-300	300 HP	46	5	2155	1.5	1.5	1.5
3200-400	400 HP	46	5	2835	1.5	1.5	1.5
3200-500	500 HP	46	5	3515	1.5	1.5	1.5
3200-600	600 HP	46	5	4195	1.5	1.5	1.5
3200-750	750 HP	46	5	5235	1.5	1.5	1.5
3200-1000	1000 HP	46	5	6835	1.5	1.5	1.5
3200-1250	1250 HP	46	5	8435	1.5	1.5	1.5
3200-1500	1500 HP	46	5	10035	1.5	1.5	1.5
3200-2000	2000 HP	46	5	13635	1.5	1.5	1.5
3200-2500	2500 HP	46	5	17235	1.5	1.5	1.5
3200-3000	3000 HP	46	5	20835	1.5	1.5	1.5
3200-4000	4000 HP	46	5	27435	1.5	1.5	1.5
3200-5000	5000 HP	46	5	34035	1.5	1.5	1.5
3200-6000	6000 HP	46	5	40635	1.5	1.5	1.5
3200-7500	7500 HP	46	5	50835	1.5	1.5	1.5
3200-10000	10000 HP	46	5	67435	1.5	1.5	1.5

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 0.5hp 115v 3h 4E Franklin,312434901,20 GPM en acero inoxidable, 0.5 HP, 115V monofásica (1 fase, 3 hilos), con 4 etapas. Ofrece una presión máxima de 46 metros y caudal máximo de 30 GPM, ideal para aplicaciones residenciales de baja a media exigencia, con excelente resistencia a la corrosión.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	0.5hp – 372w
Caudal Máximo	30 gpm
Cabeza Máxima	46 mt
Etapas	4
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C



FICHA TÉCNICA

Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	115V 1F 3Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	20FA05S4-3W115

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitech.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitech.co/m/3u>



RUT Maquitech:

<https://maquitech.co/m/1125>

info@maquitechdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312434901



Todos los derechos reservados.

Maquitech de Colombia S.A.S

© 2026