


ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4"

0.75HP 230V 2H 18E FRANKLIN




3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS



PUMP WITH 2" PUMP HEAD									
LINE	WPT	STATUS	T	W	WPT	STATUS	T	W	WPT
1	18	18	25.5	26.5	53.5	0	0	0	0
2	18	18	26.5	27.5	54.5	0	0	0	0
3	18	18	27.5	28.5	55.5	0	0	0	0
4	18	18	28.5	29.5	56.5	0	0	0	0
5	18	18	29.5	30.5	57.5	0	0	0	0
6	18	18	30.5	31.5	58.5	0	0	0	0
7	18	18	31.5	32.5	59.5	0	0	0	0
8	18	18	32.5	33.5	60.5	0	0	0	0
9	18	18	33.5	34.5	61.5	0	0	0	0
10	18	18	34.5	35.5	62.5	0	0	0	0
11	18	18	35.5	36.5	63.5	0	0	0	0
12	18	18	36.5	37.5	64.5	0	0	0	0
13	18	18	37.5	38.5	65.5	0	0	0	0
14	18	18	38.5	39.5	66.5	0	0	0	0
15	18	18	39.5	40.5	67.5	0	0	0	0
16	18	18	40.5	41.5	68.5	0	0	0	0
17	18	18	41.5	42.5	69.5	0	0	0	0
18	18	18	42.5	43.5	70.5	0	0	0	0
19	18	18	43.5	44.5	71.5	0	0	0	0
20	18	18	44.5	45.5	72.5	0	0	0	0
21	18	18	45.5	46.5	73.5	0	0	0	0
22	18	18	46.5	47.5	74.5	0	0	0	0
23	18	18	47.5	48.5	75.5	0	0	0	0
24	18	18	48.5	49.5	76.5	0	0	0	0
25	18	18	49.5	50.5	77.5	0	0	0	0
26	18	18	50.5	51.5	78.5	0	0	0	0
27	18	18	51.5	52.5	79.5	0	0	0	0
28	18	18	52.5	53.5	80.5	0	0	0	0
29	18	18	53.5	54.5	81.5	0	0	0	0
30	18	18	54.5	55.5	82.5	0	0	0	0
31	18	18	55.5	56.5	83.5	0	0	0	0
32	18	18	56.5	57.5	84.5	0	0	0	0
33	18	18	57.5	58.5	85.5	0	0	0	0
34	18	18	58.5	59.5	86.5	0	0	0	0
35	18	18	59.5	60.5	87.5	0	0	0	0
36	18	18	60.5	61.5	88.5	0	0	0	0
37	18	18	61.5	62.5	89.5	0	0	0	0
38	18	18	62.5	63.5	90.5	0	0	0	0
39	18	18	63.5	64.5	91.5	0	0	0	0
40	18	18	64.5	65.5	92.5	0	0	0	0
41	18	18	65.5	66.5	93.5	0	0	0	0
42	18	18	66.5	67.5	94.5	0	0	0	0
43	18	18	67.5	68.5	95.5	0	0	0	0
44	18	18	68.5	69.5	96.5	0	0	0	0
45	18	18	69.5	70.5	97.5	0	0	0	0
46	18	18	70.5	71.5	98.5	0	0	0	0
47	18	18	71.5	72.5	99.5	0	0	0	0
48	18	18	72.5	73.5	100.5	0	0	0	0
49	18	18	73.5	74.5	101.5	0	0	0	0
50	18	18	74.5	75.5	102.5	0	0	0	0
51	18	18	75.5	76.5	103.5	0	0	0	0
52	18	18	76.5	77.5	104.5	0	0	0	0
53	18	18	77.5	78.5	105.5	0	0	0	0
54	18	18	78.5	79.5	106.5	0	0	0	0
55	18	18	79.5	80.5	107.5	0	0	0	0
56	18	18	80.5	81.5	108.5	0	0	0	0
57	18	18	81.5	82.5	109.5	0	0	0	0
58	18	18	82.5	83.5	110.5	0	0	0	0
59	18	18	83.5	84.5	111.5	0	0	0	0
60	18	18	84.5	85.5	112.5	0	0	0	0
61	18	18	85.5	86.5	113.5	0	0	0	0
62	18	18	86.5	87.5	114.5	0	0	0	0
63	18	18	87.5	88.5	115.5	0	0	0	0
64	18	18	88.5	89.5	116.5	0	0	0	0
65	18	18	89.5	90.5	117.5	0	0	0	0
66	18	18	90.5	91.5	118.5	0	0	0	0
67	18	18	91.5	92.5	119.5	0	0	0	0
68	18	18	92.5	93.5	120.5	0	0	0	0
69	18	18	93.5	94.5	121.5	0	0	0	0
70	18	18	94.5	95.5	122.5	0	0	0	0
71	18	18	95.5	96.5	123.5	0	0	0	0
72	18	18	96.5	97.5	124.5	0	0	0	0
73	18	18	97.5	98.5	125.5	0	0	0	0
74	18	18	98.5	99.5	126.5	0	0	0	0
75	18	18	99.5	100.5	127.5	0	0	0	0
76	18	18	100.5	101.5	128.5	0	0	0	0
77	18	18	101.5	102.5	129.5	0	0	0	0
78	18	18	102.5	103.5	130.5	0	0	0	0
79	18	18	103.5	104.5	131.5	0	0	0	0
80	18	18	104.5	105.5	132.5	0	0	0	0
81	18	18	105.5	106.5	133.5	0	0	0	0
82	18	18	106.5	107.5	134.5	0	0	0	0
83	18	18	107.5	108.5	135.5	0	0	0	0
84	18	18	108.5	109.5	136.5	0	0	0	0
85	18	18	109.5	110.5	137.5	0	0	0	0
86	18	18	110.5	111.5	138.5	0	0	0	0
87	18	18	111.5	112.5	139.5	0	0	0	0
88	18	18	112.5	113.5	140.5	0	0	0	0
89	18	18	113.5	114.5	141.5	0	0	0	0
90	18	18	114.5	115.5	142.5	0	0	0	0
91	18	18	115.5	116.5	143.5	0	0	0	0
92	18	18	116.5	117.5	144.5	0	0	0	0
93	18	18	117.5	118.5	145.5	0	0	0	0
94	18	18	118.5	119.5	146.5	0	0	0	0
95	18	18	119.5	120.5	147.5	0	0	0	0
96	18	18	120.5	121.5	148.5	0	0	0	0
97	18	18	121.5	122.5	149.5	0	0	0	0
98	18	18	122.5	123.5	150.5	0	0	0	0
99	18	18	123.5	124.5	151.5	0	0	0	0
100	18	18	124.5	125.5	152.5	0	0	0	0
101	18	18	125.5	126.5	153.5	0	0	0	0
102	18	18	126.5	127.5	154.5	0	0	0	0
103	18	18	127.5	128.5	155.5	0	0	0	0
104	18	18	128.5	129.5	156.5	0	0	0	0
105	18	18	129.5	130.5	157.5	0	0	0	0
106	18	18	130.5	131.5	158.5	0	0	0	0
107	18	18	131.5	132.5	159.5	0	0	0	0
108	18	18	132.5	133.5	160.5	0	0	0	0
109	18	18	133.5	134.5	161.5	0	0	0	0
110	18	18	134.5	135.5	162.5	0	0	0	0
111	18	18	135.5	136.5	163.5	0	0	0	0
112	18	18	136.5	137.5	164.5	0	0	0	0
113	18	18	137.5	138.5	165.5	0	0	0	0
114	18	18	138.5	139.5	166.5	0	0	0	0
115	18	18	139.5	140.5	167.5	0	0	0	0
116	18	18	140.5	141.5	168.5	0	0	0	0
117	18	18	141.5	142.5	169.5	0	0	0	0
118	18	18	142.5	143.5	170.5	0	0	0	0
119	18	18	143.5	144.5	171.5	0	0	0	0
120	18	18	144.5	145.5	172.5	0	0	0	0
121	18	18	145.5	146.5	173.5	0	0	0	0
122	18	18	146.5	147.5	174.5	0	0	0	0
123	18	18	147.5	148.5	175.5	0	0	0	0
124	18	18	148.5	149.5	176.5	0	0	0	0
125	18	18	149.5	150.5	177.5	0	0	0	0
126	18	18	150.5	151.5	178.5	0	0	0	0
127	18	18	151.5	152.5	179.5	0	0	0	0
128	18	18	152.5	153.5	180.5	0	0	0	0
129	18	18	153.5	154.5	181.5	0	0	0	0
130	18	18	154.5	155.5	182.5	0	0	0	0
131	18	18	155.5	156.5	183.5	0	0	0	0
132	18	18	156.5	157.5	184.5	0	0	0	0
133	18	18	157.5	158.5	185.5	0	0	0	0
134	18	18	158.5	159.5	186.5	0	0	0	0
135	18	18	159.5	160.5	187.5	0	0	0	0
136	18	18	160.5	161.5	188.5	0	0	0	0
137	18	18	161.5	162.5	189.5	0	0	0	0
138	18	18	162.5	163.5	190.5	0	0	0	0
139	18	18	163.5	164.5	191.5	0	0	0	0
140	18	18	164.5	165.5	192.5	0	0	0	0
141	18	18	165.5	166.5	193.5	0	0	0	0
142	18	18	166.5	167.5	194.5	0	0	0	0
143	18	18	167.5	168.5	195.5	0	0	0	0
144	18	18	168.5	169.5	196.5	0	0	0	0
145	18	18	169.5	170.5	197.5	0	0	0	0
146	18	18	170.5	171.5	198.5	0	0	0	0
147	18	18	171.5	172.5	199.5	0	0	0	0
148	18	18	172.5	173.5	200.5	0	0	0	0
149	18	18	173.5	174.5	201.5	0	0	0	0
150	18	18	174.5	175.5	202.5	0	0	0	0
151	18	18	175.5	176.5	203.5	0	0	0	0
152	18	18	176.5	177.5	204.5	0	0	0	0
153	18	18	177.5	178.5	205.5	0	0	0	0
154	18	18	178.5	179.5	206.5	0	0	0	0
155	18	18	179.5	180.5	207.5	0	0	0	0
156	18	18	180.5	181.5	208.5	0	0	0	0
157	18	18	181.5	182.5	209.5	0	0	0	0
158	18	18	182.5	183					

3200 SERIES PUMPS - 5 GPM



Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 0.75hp 230v 2h 18E Franklin,312943901,es un equipo de 0.75 HP fabricado en acero inoxidable y diseñado para pozos profundos de 4" en aplicaciones residenciales; este modelo de 16 etapas opera con un motor monofásico de 230V (1 fase / 2 hilos), alcanza una presión al cierre de 147 metros con un caudal máximo de 8 GPM, y ofrece un rendimiento de 80 LPM a una carga de 31 metros.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	0.75hp – 559w
Caudal Máximo	8 gpm
Cabeza Máxima	165 mt
Etapas	18
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No



FICHA TÉCNICA

Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 1F 2 Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje Acero	Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control	Externa No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	5FR05S4-2W115

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitech.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitech.co/m/3u>



RUT Maquitech:

<https://maquitech.co/m/1125>

info@maquitechdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312943901



Todos los derechos reservados.
Maquitech de Colombia S.A.S
© 2026