

**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 1.0HP
230V 2H 22E FRANKLIN**



3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS





PLATE WITH 2-PRIME DIVISORS						
LINE	PR	STATUS	T	T'	PR-VAL	PR-VAL'
1	18	0	25.6	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	49.2	0
2	15	0	51.9	53.1	74.1	0
	15	0	53.1	53.1	74.1	0
	15	0	53.1	53.1	69.9	0
6	18	0	51.9	53.1	74.1	0
	18	0	53.1	53.1	74.1	0
	18	0	53.1	53.1	69.9	0
7	15	0	62.7	63.9	84.9	0
	15	0	63.9	63.9	84.9	0
	15	0	63.9	63.9	80.7	0
10	18	0	62.7	63.9	84.9	0
	18	0	63.9	63.9	84.9	0
	18	0	63.9	63.9	80.7	0
14	18	0	25.6	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	49.2	0

PLATE WITH 3-PRIME DIVISORS						
LINE	PR	STATUS	T	T'	PR-VAL	PR-VAL'
1	18	0	25.6	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	49.2	0
2	15	0	51.9	53.1	74.1	0
	15	0	53.1	53.1	74.1	0
	15	0	53.1	53.1	69.9	0
6	18	0	51.9	53.1	74.1	0
	18	0	53.1	53.1	74.1	0
	18	0	53.1	53.1	69.9	0
7	15	0	62.7	63.9	84.9	0
	15	0	63.9	63.9	84.9	0
	15	0	63.9	63.9	80.7	0
10	18	0	62.7	63.9	84.9	0
	18	0	63.9	63.9	84.9	0
	18	0	63.9	63.9	80.7	0
14	18	0	25.6	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	53.3	0
	18	0	26.4	26.4	49.2	0

3200 SERIES PUMPS - 5 GPM



Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 1,0hp 230v 2h 22E Franklin,312944901,es un equipo de 1.0 HP fabricado en acero inoxidable y diseñado para pozos profundos de 4" en aplicaciones residenciales y comerciales; este modelo de 19 etapas opera con un motor monofásico de 230V (1 fase / 2 hilos), alcanza una presión al cierre de 174 metros con un caudal máximo de 8 GPM, y ofrece un rendimiento de 82 LPM a una carga de 35 metros.

FICHA TÉCNICA

 FICHA TÉCNICA	
Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	1.0hp – 745w
Caudal Máximo	8 gpm
Cabeza Máxima	203 mt
Etapas	22
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No



FICHA TÉCNICA

Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 1F 2 Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero: Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor	Acero Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	5FR1S4-2W230

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitech.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitech.co/m/3u>



RUT Maquitech:

<https://maquitech.co/m/1125>

info@maquitechdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312944901



Todos los derechos reservados.
Maquitech de Colombia S.A.S
© 2026