


ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 1.0HP 230V 2H 11E FRANKLIN




3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS



PUMP WITH 2-PHASE MOTOR									
LINE	HP	GPM	FEET	1	2	3	4	5	6
1	1/2	18	10	25.5	26.4	27.3	28.2	29.1	30.0
	3/4	24	16	26.4	27.3	28.2	29.1	30.0	30.9
	1	30	20	27.3	28.2	29.1	30.0	30.9	31.8
2	1 1/2	18	10	31.9	32.8	33.7	34.6	35.5	36.4
	3/4	24	16	32.8	33.7	34.6	35.5	36.4	37.3
	1	30	20	33.7	34.6	35.5	36.4	37.3	38.2
3	2	18	10	38.2	39.1	40.0	40.9	41.8	42.7
	3/4	24	16	39.1	40.0	40.9	41.8	42.7	43.6
	1	30	20	40.0	40.9	41.8	42.7	43.6	44.5
4	3	18	10	44.5	45.4	46.3	47.2	48.1	49.0
	3/4	24	16	45.4	46.3	47.2	48.1	49.0	49.9
	1	30	20	46.3	47.2	48.1	49.0	49.9	50.8
5	4	18	10	50.8	51.7	52.6	53.5	54.4	55.3
	3/4	24	16	51.7	52.6	53.5	54.4	55.3	56.2
	1	30	20	52.6	53.5	54.4	55.3	56.2	57.1
6	5	18	10	57.1	58.0	58.9	59.8	60.7	61.6
	3/4	24	16	58.0	58.9	59.8	60.7	61.6	62.5
	1	30	20	58.9	59.8	60.7	61.6	62.5	63.4
PUMP WITH 3-PHASE MOTOR									
LINE	HP	GPM	FEET	1	2	3	4	5	6
1	1/2	18	10	25.5	26.4	27.3	28.2	29.1	30.0
	3/4	24	16	26.4	27.3	28.2	29.1	30.0	30.9
	1	30	20	27.3	28.2	29.1	30.0	30.9	31.8
2	1 1/2	18	10	31.9	32.8	33.7	34.6	35.5	36.4
	3/4	24	16	32.8	33.7	34.6	35.5	36.4	37.3
	1	30	20	33.7	34.6	35.5	36.4	37.3	38.2
3	2	18	10	38.2	39.1	40.0	40.9	41.8	42.7
	3/4	24	16	39.1	40.0	40.9	41.8	42.7	43.6
	1	30	20	40.0	40.9	41.8	42.7	43.6	44.5
4	3	18	10	44.5	45.4	46.3	47.2	48.1	49.0
	3/4	24	16	45.4	46.3	47.2	48.1	49.0	49.9
	1	30	20	46.3	47.2	48.1	49.0	49.9	50.8
5	4	18	10	50.8	51.7	52.6	53.5	54.4	55.3
	3/4	24	16	51.7	52.6	53.5	54.4	55.3	56.2
	1	30	20	52.6	53.5	54.4	55.3	56.2	57.1
6	5	18	10	57.1	58.0	58.9	59.8	60.7	61.6
	3/4	24	16	58.0	58.9	59.8	60.7	61.6	62.5
	1	30	20	58.9	59.8	60.7	61.6	62.5	63.4

3200 SERIES PUMPS - 5 GPM



Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 1.0hp 230v 2h 11E Franklin,312949901,es un equipo de potencia industrial de 0.75 HP con cuerpo de acero inoxidable, diseñado para pozos profundos de 4" que requieren un mayor flujo de agua; este modelo de 10 etapas opera con un motor monofásico de 230V (1 fase / 2 hilos), alcanza una presión al cierre de 68 metros con un caudal máximo de 20 GPM, y ofrece un rendimiento de 161 LPM a una carga de 19 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas o comerciales que priorizan el volumen sobre la presión extrema.



FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	1.0hp – 745w
Caudal Máximo	15 gpm
Cabeza Máxima	135 mt
Etapas	11
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante



FICHA TÉCNICA

Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C
Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 1F 3 Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	10FA1S4-2W230

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312949901



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026