



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO 4" 1.5HP 230V 2H 10E FRANKLIN


3200 SERIES PUMPS - 5 GPM

3200 SERIES PUMPS - DIMENSIONS


Model	1.5 HP	2 HP	3 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP
A (in)	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
B (in)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
C (in)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
D (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
E (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
F (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
G (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
H (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
I (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
J (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
K (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
L (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
M (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
N (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
O (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
P (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Q (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
R (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
S (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
T (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
U (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
V (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
W (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
X (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Y (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Z (in)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25

Electrobomba Sumergible Pozo Profundo 4" 1.5hp 230v 2h 10E Franklin, 312957901, 20 GPM en acero inoxidable, 1.5 HP, 230V monofásica (1 fase, 2 hilos), con 10 etapas. Ofrece una presión máxima de 116 metros y caudal máximo de 30 GPM, ideal para sistemas que requieren mayor altura y desempeño constante, con alta resistencia a la corrosión.

FICHA TÉCNICA

Tipo	Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia
Potencia Máxima	1.5hp – 1118w
Caudal Máximo	30 gpm
Cabeza Máxima	116 mt
Etapas	10
Ø Diámetro de Descarga	1.25" FNPT
Tipo de Impulsor	Pila flotante
Autocebado	No
Temperatura Máxima de Agua en Operación	49°C



FICHA TÉCNICA

Ø Diámetro del Cuerpo	4"
Motor Eléctrico	230V 1F 2Hilos 60Hz
Acople del Motor	Bomba Dimensiones Estándar NEMA
Material	Acero Inoxidable
Material de los Impulsores	Acetal
Camisa Externa	Acero Inoxidable
Acople del Motor	Acero Inoxidable
Eje	Acero Inoxidable
Difusor Acero	Inoxidable
Caja de Control Externa	No incluida, requerida (para equipos con motores de 3 hilos monofásicos)
Modelo	20FA15S4-2W230

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitech.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitech.co/m/3u>



RUT Maquitech:

<https://maquitech.co/m/1125>

info@maquitechdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

312957901



Todos los derechos reservados.

Maquitech de Colombia S.A.S

© 2026