

ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS / GATO ESTIBADOR**HU-LIFT****GATO ESTIBADOR ELÉCTRICO HU-LIFT 2.0 TON / 1.2 MT
EPT20HT**

Gato Estibador Eléctrico Hu-Lift 2.0 Ton / 1.2 mt EPT20HT, 3895114, de desplazamiento por motor eléctrico, alimentado por una batería de litio de 10 AH, puede funcionar fácilmente hasta 4 a 5 horas por carga completa. A diferencia de muchos otros EPT en el mercado que utilizan un motor de accionamiento con escobillas de carbón de 24 V, este Estibador Eléctrico utiliza un motor sin escobillas potente y duradero de 48 V. Estibador – Gato Estibador – Paletera – Pallet – Paletizador – Paletizadora

FICHA TÉCNICA

Capacidad	2.000 Kg
Modelo	EPT20H
Tracción	Eléctrica
Centro de carga	600 mm
Ancho total de la horquilla	550 / 685 mm
Longitud horquillas	1150 / 1220 mm
Longitud total	1552 / 1622 mm



FICHA TÉCNICA

Altura de trabajo	82±2
Altura horquilla max	197 mm
Altura timón incluido	1276 mm
Radio de giro mínimo	1353 / 1426 mm
Velocidad desplazamiento cargada	4 km/h
Velocidad desplazamiento sin cargada	5 km/h
Capacidad de ascenso cargada	6%
Capacidad de ascenso cargada	20%
Motor de desplazamiento	DC1.0 Brushless
Motor de ascenso	DC0.8
Batería	48V
Capacidad	10/15 Ah Lithium
Freno de desplazamiento	tipo Regenerativo
Freno	Electromagnético
Mando	Control STAXXB503

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>**Certificados Bancarios:**info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
 Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
 Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
3895114

**RUT Maquitec:**<https://maquitec.co/m/1125>

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026

