

**HERRAMIENTA ELECTRICA / KTC HERRAMIENTA
ELECTRICA / EQUIPO AGRO**



FUMIGADORA ESTACIONARIA KTC GASOLINA 7HP 32-46L/MIN MANG 100x1 LUBRICACIÓN MANUAL



Fumigadora Estacionaria KTC Gasolina 7HP 14-20L/min Mang 100x1 Lubricación Manual 429-GSP22CR4
 Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación, Pistones en acero Inoxidable con recubrimiento cromado para mayor durabilidad, Cártel en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo, Cártel con aletas para mayor refrigeración, Registros de salida cromados y reforzados, Cubierta del eje en acero inoxidable, Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales, Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste, Lanza de fumigación con acoplos en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión, Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.

FICHA TÉCNICA

Referencia de bomba	499-MAGNA30CR
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 – 580 PSI (0 – 40 Bar)
Caudal	32 – 46 l/min
Velocidad de trabajo	800 – 1200 rpm
Material pistones	Acero Inoxidable con recubrimiento cromado
Material de la cabeza	Aleación de Bronce



FICHA TÉCNICA

Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas y diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones diámetro recorrido	3 x 30 mm x 20 mm
Aceite de lubricación	ISO 68 // SAE 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Manual con Graseras
Motor Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Máxima	7.0 Hp / 3600 rpm
Potencia Nominal	5.9 Hp
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 hora y 35 minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cuña + Rosca
Diámetro del eje	3/4"
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Presión de la manguera	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm (0.33")
Diámetro externo	14 mm (0.55")
Longitud	100m
Número de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente Siliconada



FICHA TÉCNICA

Material Lanxa en punta	Punat y acople en bronce // Cuerpo en acero
Longitud lanza	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de salida	Si

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

429-GSP30CR

Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026