

REPUESTOS / MOTOR / DIESEL MOTOR



MOTOR DIÉSEL KTC 10HP 3600RPM ARRANQUE ELÉCTRICO



Motor Diésel KTC 10Hp 3600rpm Arranque Eléctrico 445-186FEX

FICHA TÉCNICA

Tipo: 1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire

Combustible: Diésel

Encendido: Eléctrico y Manual

Potencia Máxima*: 10.0 HP / 3600 rpm

Potencia Nominal*: 9.0 HP

Cilindraje: 419 cc

Velocidad Máxima: 3600 rpm

Consumo Aproximado a Carga Nominal: 0.55 gal/h

Autonomía Aproximada con Tanque Lleno: 2 Horas y 40 Minutos

Tipo de Eje: Cuña + Rosca

Diámetro del Eje: Ø 1" x 14UNS – 2A

Número de Pistones: 1



FICHA TÉCNICA

Sistema de Lubricación: Presión / Salpique

Filtro de Aire: Baño de Aceite

Capacidad Tanque de Aceite: 1.65 L

Capacidad Tanque Combustible: 5.5 L

Aceite de Lubricación: SAE 15W40 Grado CD o CF

*Las Potencias son medidas de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
445-186FEX

Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026