

**EQUIPO AGRICOLA / GUADANADORA**
**STIHL®**

## GUADAÑADORA INALÁMBRICA STIHL EJE RÍGIDO 36V 0.5HP FSA 57+ BATERÍA + CARGADOR



Guadañadora Inalámbrica Stihl Eje Rígido 36V 0.5Hp FSA 57+ Batería + Cargador 45220115771, diseñada para permitirle trabajar de forma ergonómica: la longitud del eje se puede ajustar con solo pulsar un botón. También puede ajustar el asa del bucle sin herramientas. La empuñadura de agarre suave con palanca de control es extremadamente fácil de agarrar y absorbe algunas de las vibraciones generadas.


**FICHA TÉCNICA**

Tensión nominal 36 V

Consumo de potencia 0,4 kW

Logro 0,28 kW 1)

Sistema de acumulador AK

Acumulador recomendado AK 10

Peso del dispositivo sin batería 2,7 kg 2)

Diámetro del círculo de corte 280 mm

Grado de protección IP N/A

Duración mínima de la batería AK 10 con cabezal de corte de hilo 25 min 3)

Duración mínima de la batería AK 10 con cuchillo de plástico 50 min 3)

Duración máxima de la batería AK 20 con cabezal de corte de hilo 50 min 3)

Duración máxima de la batería AK 20 con cuchillo de plástico 100 min 3)

## FICHA TÉCNICA

Duración máxima de la batería AK 30 con cabezal de corte de hilo 60 min 3)

Duración máxima de la batería AK 30 con cuchillo de plástico 120 min 3)

Duración máxima de la batería AK 30 S con cabezal de corte de hilo 60 min 3)

Duración máxima de la batería AK 30 S con cuchillo de plástico 120 min 3)

Superficie máx. por carga de batería AK 10 125 m<sup>2</sup> 4)

Superficie máx. por carga de batería AK 20 250 m<sup>2</sup> 4)

Superficie máx. por carga de batería AK 30 300 m<sup>2</sup> 4)

Superficie máx. por carga de batería AK 30 S 300 m<sup>2</sup> 4)

Máx. borde de césped por carga de batería AK 10 625 m 4)

Borde máx. de césped por carga de batería AK 20 1250 m 4)

Máx. borde de césped por carga de batería AK 30 1500 m 4)

Borde máx. de césped por carga de batería AK 30 S 1500 m 4)

Largo del dispositivo sin herramienta de corte 149 cm

Nivel de presión sonora 74 dB(A) 5)

Nivel de potencia acústica 89 dB(A) 5)

Valor de vibraciones, izquierda 4 m/s<sup>2</sup> 6)

Valor de vibraciones, derecha 4 m/s<sup>2</sup> 6)

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



### Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

### Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



### RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

[info@maquitecdecolumbia.com](mailto:info@maquitecdecolumbia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

**SKU:**  
45220115771



**Todos los derechos reservados.**  
**Maquitec de Colombia S.A.S**  
**© 2026**