


EQUIPO AGRICOLA / FUMIGADORA / DE ESPALDA



FUMIGADORA DE ESPALDA KTC 1.2HP 26CC AUTOLUBRICADA 470-K768N



Fumigadora de Espalda KTC 1.2Hp 26cc Autolubricada 470-K768N, motor de 2 tiempos autolubricada, ideal en labores de fumigación y control de plagas, en huertos hortalizas y sembrados.

FICHA TÉCNICA

Capacidad del Tanque del Químico: 22Lt

Presión: 72.5– 435 PSI (5– 30 Bar)

Caudal: 6 -8 l/min

Número de pistones | diámetro | recorrido: 1 | 18 mm | 8mm

Aceite de lubricación: SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante // ISO 68 Sin Detergente // SAE 30 Sin Detergente

Material Pistón: Acero Inoxidable

Material de la bomba: Nylon

Regulador de Presión: Sí

Sistema de lubricación: Autolubricante (sin Graseras)

Motor Tipo: 2 Tiempos



FICHA TÉCNICA

Combustible: Gasolina + Aceite 2 Tiempos

Potencia Máxima*: MOTOR 1.2 Hp / 6500 rpm

Velocidad Máxima: 6500 rpm

Cilindraje: 26 cc

Encendido: Manual

Clutch: Centrífugo

Capacidad tanque de combustible: 0.6 L

Mezcla Combustible: 25:1

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

470-K768N



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026