

## CORTASETOS DE ALTURA INALÁMBRICO STIHL 20" 36V HLA 86



Cortasetos de Altura Inalámbrico Stihl 20? 36V HLA 86 48590112933 cortasetos inalámbrico de largo alcance que es ideal para el cuidado de setos altos, arbustos e incluso plantas cerca del suelo. Los profesionales de la jardinería y el paisajismo, las autoridades locales y los conserjes están especialmente impresionados por la alta ergonomía gracias al eje telescopico cuadrado de peso reducido. Con el cortasetos de largo alcance, puede ampliar su alcance en un total de 70 cm sin herramientas. Las cuchillas de corte de doble cara garantizan un patrón de corte limpio.

### FICHA TÉCNICA

Largo del dispositivo con cuchillo: 330 cm

Tensión nominal: 36 V

Potencia: 0,4 kW

Logro: 0,29 kW 1)

Acumulador recomendado: AP 200

Sistema de acumulador: AP

Frecuencia de carreras: 3000 r/min (UM)

Peso del dispositivo sin batería: 4,8 kg 2)

Longitud de corte: 50 cm

Distancia entre dientes: 33 mm

Grado de protección IP: IPX4

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100: 72 min 3)



## FICHA TÉCNICA

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200: 144 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S: 144 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300: 180 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S: 223 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S: 268 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000: 450 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000: 660 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L: 760 min 3)

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L: 1110 min 3)

Nivel de presión sonora: 76 dB(A) 4)

Nivel de potencia acústica: 91 dB(A) 4)

Valor de vibraciones, izquierda: 2,3 m/s<sup>2</sup> 5)

Valor de vibraciones, derecha: 1,6 m/s<sup>2</sup> 5) 1)El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina2)con cuchillo3)Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento4)Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)5)Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s<sup>2</sup>

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:  
48590112933



### RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026