

HERRAMIENTA ELECTRICA / KTC HERRAMIENTA  
ELECTRICA / EQUIPO AGRO



## FUMIGADORA ESTACIONARIA KTC GASOLINA 6.5HP 32-46L/MIN MANG 100x1 LUBRICACIÓN MANUAL



Fumigadora Estacionaria KTC Gasolina 6.5HP 32-46L/min Mang 100x1 Lubricación manual 499-GSP30C-D, Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación, Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo, Registros de salida cromados y reforzados, Cubierta del eje en acero inoxidable, Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales, manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste, Lanza de fumigación con acoplos en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión, Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.

### FICHA TÉCNICA

Referencia: 499-MAGNA30C-D

Tipo: Bomba de Émbolo

Presión: 0 - 580 PSI (0 – 40 Bar)

Caudal: 20 – 32.5 l/min

Velocidad de trabajo 600 – 800 rpm

Material pistones: 100% Cerámico

Material de la cabeza: Aleación de Bronce



## FICHA TÉCNICA

Material del cárter: Fundición de Hierro

Control del retorno de presión: Manual

Número de salidas: & diámetro 2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación

Número de pistones | diámetro | recorrido: 3 x 30 mm x 20 mm

Aceite de lubricación: SAE 15W40 sin detergente y antiespumante // ISO 68 // SAE 30W sin Detergente

Sistema de lubricación de los pistones: Automático (sin Graseras)

Motor Referencia: 463-GE65

Tipo: 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV

Combustible: Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior

Potencia Máxima\*: 6.5 Hp / 3600 rpm

Cilindraje: 196 cc

Velocidad Máxima: 3600 rpm

Consumo aproximado a carga máxima: 0.6 gal/h

Autonomía aproximada con tanque lleno: 1 Hora y 35 Minutos

Sistema de lubricación: Presión / Salpique

Filtro de aire: Doble Elemento

Tipo de encendido: Manual

Capacidad tanque de combustible: 3.6 L

Capacidad de aceite del cárter: 0.6 L

Aceite de lubricación estándar: SAE 10W30

Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C: SAE 20W50

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

**Certificados:**

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

**Certificados Bancarios:**

[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68  
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera  
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

**SKU:**  
499-GSP30C-D

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



**Todos los derechos reservados.**  
**Maquitec de Colombia S.A.S**  
© 2026