EQUIPO AGRICOLA / FUMIGADORA / ESTACIONARIA

FUMIGADORA ESTACIONARIA KTC GASOLINA 6.5HP 32-46L/MIN MANG 100×1 LUBRICACIÓN MANUAL





Fumigadora Estacionaria KTC Gasolina 6.5HP 32-46L/min Mang 100×1 Lubricación manual 499-GSP30C-D, Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación, Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo, Registros de salida cromados y reforzados, Cubierta del eje en acero inoxidable, Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales, manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste, Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión, Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.

FICHA TÉCNICA	
Referencia	499-MAGNA30C-D
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 – 40 Bar)
Caudal	20 – 32.5 l/min
Velocidad de trabajo	600 – 800 rpm
Material pistones	100% Cerámico

FICHA TÉCNICA	
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas	& diámetro 2 x 1/4” Cromadas // 1 x 1” para Irrigación
Número de pistones | diámetro | recorrido	3 x 30 mm x 20 mm
Aceite de lubricación	SAE 15W40 sin detergente y antiespumante // ISO 68 // SAE 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Automático (sin Graseras)
Motor Referencia	463-GE65
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Máxima	6.5 Hp / 3600 rpm
Cilindraje	196 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	SAE 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28ºc	SAE 20W50
*****	La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

Certificados:
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

Certificados Bancarios:

Seguro de Transporte:
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:
https://maquitec.co/m/3u

RUT Maquitec:
https://maquitec.co/m/1125

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
499-GSP30C-D

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026