

GENERADOR / GENERADOR CABINADO

PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA AOSIF 50KVA 127/220V 3F AC-50SILENT



CONSUMOS

Equipos Eléctricos

Tradicionales

Consumos en Vatios

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|------|
| Taladro Pequeño | 350 | Aire Acond. | 1800 |
| Taladro Grande | 1050 | Micrófonos | 600 |
| Pelotomillito Mediano | 900 | Ducha | 4500 |
| Denoleedor Mediano | 1800 | TV de 32" a 50" | 90 |
| Tronzadora | 2400 | Planchas | 1000 |
| Vibradora de Concreto 3hp | 2250 | Lavadora | 350 |
| Bomba de Agua 1/2 Hp | 1000 | Computador | 1000 |
| Aire Acon 22.000 btu | 650 - 2.600 | Mini componentes | 60 |
| Ventilador | 90 | Licuadora | 400 |
| Nevera | 400 | | |

Consumos estimados, con solo informativo, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Taladro Pequeño 350 Vatios x 3= consumiría al arrancar 1.050 Vatios.
• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1.700 Vatios (17kW)

Planta Eléctrica Diésel Cabinada AOSIF 50kVA 127/220V 3F AC-50 SILENT, Cuenta con filtros de serie, separador de combustible, Radiador y ventilador con resguardo de seguridad, alternador de un solo cojinete IP 23, Clase de aislamiento H, Estructura base de acero resistente y tanque de combustible base de operación de 8 horas, con tablero de control automático y disyuntor tripolar, Cabina tipo Intemperie, que permite su normal funcionamiento en condiciones adversas de lluvia.

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia continua | 45KVA (36KW) |
| Potencia máxima | 50KVA (40KW) |
| Marca | AOSIF |
| Cabinada | Tipo Intemperie |
| Conexión | 3F |
| Voltaje | 127/220V (12 Hilos reconexión hasta 480V) |
| Depósito de combustible | 21 gl |
| Motor | Cummins 4B3.9-G2 |
| Velocidad de Rotación | 1800 Rpm |




FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Generador | Leroy Somer. |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Dimensiones | 2250 x 1000 x 1540 mm |
| Peso | 750 Kg |
| Perdida de potencia por altura | |

Motores de aspiración natural: X cada 1000 mt de elevación *MSL 10%

Motores Turbo cargados: X cada 1000 mt de elevación *MSL 3% ?

CONSULTA LOS VIDEOS EN: www.youtube.com/@maquitecdecolombia



<https://youtube.com/shorts/oDsIlyQdl7g?feature=share>

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

AC-50SILENT



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026