

COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO EVANS 1E 0.5HP 40LT E040ME050-040COMP



Compresor de Aire Lubricado Evans 1E 0.5Hp 40Lt E040ME050-040COMP, Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio, en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.

<div>  FICHA TÉCNICA </div>	
Potencia	1/2Hp
Velocidad	1750 rpm
Motor	Eléctrico WEG
Voltaje	120/220V 1F
Etapas	1
Cilindros	1
Desplazamiento	5.50 pcm
Tipo de compresor	Reciprocante
Presión máxima	125 PSI
Caudal	a 40 PSI 2.70 pcm
Caudal	a 80 PSI 1.90 pcm
Tanque de almacenamiento	40 L
Posición del tanque	Horizontal



FICHA TÉCNICA

Ciclo de trabajo	70% - 30% (trabajo - Descanso)
Vida útil	8000 h
Acoplamiento	Por bandas
Dimensiones La x An x Al	58.5 x 48 x 69 cm
Peso	30 Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

E040ME050-040COMP



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026