

INDUSTRIAL / COMPRESOR


COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO EVANS 1E 1.5HP 108LT E13VME150-108COMP



Compresor de Aire Lubricado Evans 1E 1.5Hp 108Lt E13VME150-108COMP, Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio. La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Potencia | 1.5Hp |
| Velocidad | 1750 rpm |
| Motor | Eléctrico WEG |
| Voltaje | 120/220V 1F |
| Etapas | 1 |
| Cilindros | 2 |
| Desplazamiento | 13.00 pcm |
| Tipo de compresor | Reciprocante |
| Presión máxima | 125 PSI |
| Caudal | a 40 PSI 6.50 pcm |
| Caudal | a 80 PSI 6.00 pcm |
| Tanque de almacenamiento | 108 L |
| Posición del tanque | Horizontal |



FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ciclo de trabajo | 70%-30% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad | 8000 h |
| Acoplamiento | Por bandas |
| Guarda | Plástica |
| dimensiones La x An x Al | D: 104 x 51 x 86 |
| Peso | 85 Kg |

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
 Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
 Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
E13VME150-108COMP

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
 © 2026