

INDUSTRIAL / COMPRESOR / COMPRESOR COMPRESOR


COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO EVANS 1E 5.0HP 235LT 3F E170ME0500-235COMP



Compresor de Aire Lubricado Evans 1E 5.0Hps 235Lts 3F E170ME0500-235COMP Ideal para uso en aplicaciones profesionales de inflado de llantas, gasolineras, llaneras pequeñas, para operar herramientas neumáticas en la cochera o taller de residencia y para talleres de pintura. Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

FICHA TÉCNICA

Potencia	5.0Hps
Velocidad	3600 rpm
Motor	Eléctrico WEG
Voltaje	220V 3F
Etapas	1
Cilindros	2
Desplazamiento	17.00 pcm
Tipo de compresor	Reciprocante
Presión máxima	125 PSI
Caudal	a 40 PSI 14.00 pcm
Caudal	a 90 PSI 12.00 pcm
Tanque de almacenamiento	235 L
Posición del tanque	Horizontal



FICHA TÉCNICA

Ciclo de trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	8000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Dimensiones La x An x Al	125 x 62 x 106 cm
Peso	124 Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
 Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
 Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
 E170ME0500-235COMP

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
 © 2026