


COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO EVANS 2E 7.5HP 500LT 3F E230ME0750-500COMP

Compresor de Aire Lubricado Evans 2E 7.5Hp 500Lt 3F E230ME0750-500COMP, Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña. Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

 FICHA TÉCNICA	
Potencia	7.50Hp
Velocidad	1750 rpm
Motor	Eléctrico WEG
Voltaje	220/440V 3F
Etapas	1
Cilindros	2
Desplazamiento	23.00 pcm
Tipo de compresor	Reciprocante
Presión máxima	175 PSI
Caudal	a 90 PSI 19.60 pcm
Caudal	a 150 PSI 17.10 pcm
Tanque de almacenamiento	500 L
Posición del tanque	Horizontal
Ciclo de trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	10000 h
Acoplamiento	Por bandas



FICHA TÉCNICA

Guarda	Metálica
Dimensiones La x An x Al	173 x 72 x 152 cm
Peso	323 Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

E230ME0750-500COMP



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026