

COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO EVANS 2E 5.0HP 300LT E230ME500-300COMP



Compresor de Aire Lubricado Evans 2E 5.0Hp 300Lt E230ME500-300COMP, Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña. Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

FICHA TÉCNICA

Potencia	5.0Hp
Velocidad	1750 rpm
Motor	Eléctrico WEG
Voltaje	220V 1F
Etapas	2
Cilindros	2
Desplazamiento	23.00 pcm
Tipo de compresor	Reciprocante
Presión máxima	175 PSI
Caudal	a 90 PSI 18.30 pcm
Caudal	a 150 PSI 16.00 pcm
Tanque de almacenamiento	235 L
Posición del tanque	Horizontal



FICHA TÉCNICA

Ciclo de trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	10000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Dimensiones La x An x Al	122 x 72 x 155 cm
Peso	262 Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

E230ME500-300COMP



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026