

## ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS / MONTACARGAS



## MONTACARGAS CONTRABALANCEADO ELÉCTRICO EP 2.0TON 6MT EFL203P



Montacargas Contrabalanceado Eléctrico EP 2.0ton 6mt EFL203P, modelo avanzado que combina la robustez de un montacargas de combustión interna (IC) con la eficiencia de la tecnología de iones de Litio (Li-ion) de 80V, ofreciendo una capacidad de carga de 2.000 kg. Este equipo está diseñado para ser altamente versátil, ya que sus grandes neumáticos y su alta distancia al suelo (150 mm) le permiten operar de manera confiable tanto en interiores como en exteriores y en terrenos irregulares o húmedos. La versión Premium destaca por su alto rendimiento, con velocidades de desplazamiento de hasta 20 km/h y una capacidad de rampa del 28%, además de ofrecer un sistema de carga dual (cargador monofásico integrado y puerto externo) para maximizar el tiempo de funcionamiento con opciones de batería de Li-ion de 230Ah o 460Ah.

### FICHA TÉCNICA

<b>Capacidad</b>	2.000 kg (2.0 ton)
<b>Distancia del centro de carga</b>	500 mm
<b>Distancia de carga, centro del eje motriz hasta la horquilla</b>	495 mm
<b>Distancia entre ejes</b>	1540 mm
<b>Carga por eje, carga delantera/trasera</b>	4930 / 610 kg
<b>Altura del mástil retraído</b>	2090 mm
<b>Altura de elevación</b>	3.000 mm
<b>Altura máxima de elevación</b>	6.000 mm



## FICHA TÉCNICA

<b>Altura, mástil extendido</b>	4025 mm
<b>Altura del asiento/altura de pie</b>	1095 mm
<b>Longitud total</b>	3426 mm
<b>Dimensiones de la horquilla</b>	40x122x1070 mm
<b>Ancho del carro de la horquilla</b>	1040 mm
<b>Radio de giro</b>	2110 mm
<b>Velocidad de viaje, con carga/sin carga</b>	10-20 k/h
<b>Velocidad de elevación, con carga/sin carga</b>	0.48-0.54 m/s
<b>Velocidad de descenso, con carga/sin carga</b>	0.43 - 0.44 m/s
<b>Freno de servicio</b>	Hidráulico
<b>Freno de estacionamiento</b>	Mecánico
<b>Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min</b>	15 kW
<b>Clasificación del motor de elevación en S3 15%</b>	18 kW
<b>Capacidad nominal de la batería</b>	230 Ah
<b>Voltaje de la batería</b>	80 v
<b>Diseño de dirección</b>	Hidráulico
<b>Nivel de presión sonora en el oído del conductor</b>	74 dB(A)

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

### Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

### Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



### RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

SKU:  
EFL203P



**Todos los derechos reservados.**  
**Maquitec de Colombia S.A.S**  
© 2026