

INDUSTRIAL

EXTRUSORA MANUAL SOLDADOR GEOMEMBRANAS 3.000W PP-PE 3.6KG/H EX3



Extrusora Manual Soldador Geomembranas 3.000w PP-PE 3.6Kg/h EX3, portátil de 3000 W a 230 V (50/60 Hz), diseñado para soldar placas y geomembranas de PP y PE de 15 a 25 mm de espesor con varillas de 3.0 a 4.0 mm, ofreciendo un rendimiento de 2.5 a 3.6 kg/h y control ajustables de aire caliente (20-600 °C) en una estructura liviana de 6.9 kg.

 FICHA TÉCNICA

Potencia	3.000W
Voltaje	230v
Frecuencia	60Hz
Espesor de lamina/membrana soldable	15-25mm
Ø Varilla de soldar	3.0-4.0mm
Calefacción por Tornillo	Aire Calentado
Control de temperatura del aire	Bucle abierto
Temperatura de aire	20-600°C Ajustable
Velocidad de soldadura	2.5 - 3.6Kg/h
Aplicación	PP PE



FICHA TÉCNICA

Nivel de ruido	74Db (A)
Dimensiones	640 x 140 x 380 mm
Peso	6.9kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

EX3



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026