








EQUIPO DE CORTE POR PLASMA FURIUS 45 AMP – 110/220V FLAME401



FURUS		PLP-102-CI	SAGIT												
REF/FW#D1		FABRICATION:	9/2002												
  		SPECIAL LIGHTING FOR THEATRE & STAGE USE													
 U = 80V		<table><tr><td></td><td>15A / 80V U_L 45A / 38V</td><td>60A</td><td>100%</td></tr><tr><td>X</td><td>50%</td><td>41A</td><td>32A</td></tr><tr><td>Li</td><td>98V</td><td>96.4V</td><td>92.7V</td></tr></table>			15A / 80V U _L 45A / 38V	60A	100%	X	50%	41A	32A	Li	98V	96.4V	92.7V
	15A / 80V U _L 45A / 38V	60A	100%												
X	50%	41A	32A												
Li	98V	96.4V	92.7V												
 U_e = 220V		<table><tr><td></td><td>I_{nom}=30 TA</td><td>I_{eff}=15.4A</td></tr><tr><td>U_e</td><td>220V</td><td>15.4A</td></tr></table>			I _{nom} =30 TA	I _{eff} =15.4A	U _e	220V	15.4A						
	I _{nom} =30 TA	I _{eff} =15.4A													
U _e	220V	15.4A													
 U = 400V		<table><tr><td></td><td>15A / 60V U_L 20A / 88V</td><td>60A</td><td>100%</td></tr><tr><td>X</td><td>25A</td><td>18A</td><td>14A</td></tr><tr><td>Li</td><td>88V</td><td>87.3V</td><td>85.7V</td></tr></table>			15A / 60V U _L 20A / 88V	60A	100%	X	25A	18A	14A	Li	88V	87.3V	85.7V
	15A / 60V U _L 20A / 88V	60A	100%												
X	25A	18A	14A												
Li	88V	87.3V	85.7V												
 U_e = 510V		<table><tr><td></td><td>I_{nom}=36A</td><td>I_{eff}=18.0A</td></tr><tr><td>U_e</td><td>510V</td><td>18.0A</td></tr></table>			I _{nom} =36A	I _{eff} =18.0A	U _e	510V	18.0A						
	I _{nom} =36A	I _{eff} =18.0A													
U _e	510V	18.0A													
IP65		CLASS OF ARRANGEMENT: #													

Equipo de Corte por Plasma Furius 45 AMP – 110/220V FLAME401, FW401, para trabajos ligeros: Ornamentadores, mantenimiento de pequeñas y medianas empresas y todo tipo de trabajos ocasionales. Corta cualquier metal que conduzca electricidad con un grosor de hasta 13mm (1/2 pulg) aprox. Puede cortar: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, bronce y otros metales.

FICHA TÉCNICA

Rango de regulación	15 - 45A
Consumo eléctrico	110V-30A / 220V-30.7A
Estándares	NXM-J-038-1-ANCE-2016
Voltaje en vacío	400V
Grado de protección	IP21S
Aislamiento	F
Ciclo de trabajo	50%
Frecuencia	50 - 60Hz
Peso	7.8 Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:**Seguro de Transporte:**

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
FW401



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026