HERRAMIENTA ELECTRICA / MAKITA / TALADRO MAKITA / PERCUTOR TALADRO MAKITA

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2" 68 NM 40 V MAKITA HP001GM201 + 2 BATERÍAS + CARGADOR







Taladro Percutor Inalámbrico Makita 1/2Pulgada 40V Brushless 2Bat + Cargador HP001GM201, excelente rendimiento en aplicaciones continuas de servicio pesado, excelente velocidad de perforación; Ofrece un 20% o más de velocidad más alta que el modelo anterior, velocidad máxima aumentada (0-2,600 RPM) en modo Alto para una velocidad de perforación más rápida en aplicaciones de trabajo ligero, transmisión variable de 2 velocidades (0-650 y 0-2,600 RPM) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, sujeción y perforación con percusión, longitud total compacta para un fácil manejo y control, la tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la rotación de la broca se ve forzada a detenerse repentinamente, el embrague electrónico (ajustes 41/21 en modo bajo / alto) permite el ajuste del embrague en el rango de par que no se puede cubrir con el embrague mecánico.

FICHA TÉCNICA	
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión	XGT
Motor	sin escobillas
Velocidad sin carga	0 - 650 / 2600 min?[1]

FICHA TÉCNICA	
Par de apriete máx. Duro/Blando	140 / 68 Nm
Ajuste del par de embrague	41 / 21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 9750 / 39000 min?[1]
Max. Diámetro de perforación en mampostería	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	20 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	182 x 86 x 282 mm
Química de la batería	(Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Par máximo	150 Nm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Capacidad de perforación broca de pala	40 mm
Capacidad de perforación de broca de corona	152 mm
Freno	eléctrico
Nivel de vibración, perforación en metal	? 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s²
Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón	6,0 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón	1,5 m/s²
Peso neto del producto	1,7 kg

Certificados:
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

Certificados Bancarios:

Bancolombia Banco de Bogotá BBVA

Seguro de Transporte:
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:
https://maquitec.co/m/3u

sura

RUT Maquitec:
https://maquitec.co/m/1125

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
HP001GM201

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026