

SOLDADOR / MOTOSOLDADOR SOLDADOR



PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL ECOHORSE 7KW 110/220V 1F KDF8500XE + SOLDADOR INVERSOR SWEISS 200 AMP SKYARC2090FX



CONSUMOS Equipos Eléctricos

Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro pequeño	550	Aspiradora	1500
Taladro Grande	1050	Microwendas	800
Rotomartillo Mediano	900	Ducha	4500
Demoleador Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Trimmer	2400	Plancha de Pelo	1000
Vibrador Concreto 3Hp	350	Lavadora	350
Bomba de Agua 1/2 Hp	380	Computador	300
Aire Acond 22.000 Btu	650 - 2.600	Mini Componen	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

• Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
 • Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
 • Ejemplo el Taladro Pequeño 550 Vatios x 3 consumiría al arrancar 1650 Vatios.
 • Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1700 Vatios (7kW).

Planta Eléctrica Diésel Ecohorse 7KW 110/220V 1F KDF8500XE + Soldador Inversor Sweiss 200 AMP SKYARC2090FX, generador portátil con potencia de 7 KW (7.000 Vatios). Ideal para uso eventual o continuo (4 hrs) en zonas donde es irregular o nula la corriente eléctrica, su portabilidad facilita la alimentación para cualquier equipo eléctrico que cumpla con los consumos de vatios requeridos. En combinación con el poderoso **Soldador Inversor Sweiss 200 AMP – 110/220V SKYARC2090FX** hacen un **Motosoldador** de potencia suficiente para el trabajo diario. **Para tomar la decisión de compra debe:** 1. Verificar el consumo en Vatios de su equipo eléctrico. 2. Verificar la altura (Zona) de trabajo del equipo. Por ejemplo en Bogotá la altura afecta hasta un 25% de su capacidad de entrega en Vatios. 3. Al final de las imágenes encontrara una tabla de consumos para equipos tradicionales. **Lo que hay que saber para elegir bien un Motosoldador.**

FICHA TÉCNICA

Potencia	14HP
Peso	112Kg
Marca motor	ECOHORSE
Autonomía a plena carga	4 h



FICHA TÉCNICA

Dimensiones (LxLAnxAI) cm	74X51X63
Arranque	Manual / Eléctrico
Capacidad tanque	12.5L
Potencia Max	7kW
Voltaje AC	120/240,12VDC 60Hz 1F
Pot. Continua	6.5kW
Tomas DC	1
	BateríaSI
Alarma aceite	Si
Tomas AC	3-120,1-240
Nivel Combustible	Si
AVR	Si
Breaker Protector AC	Si
Voltímetro	Si
Mofle silencioso	Si
Apta ATS	No

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
 Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
 Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
 KDF8500XE-5



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>