


ELECTROBOMBA TSURUMI CON AGITADOR 2" DES 2.7HP 220/440V 3F KTV 2-50



Electrobomba Tsurumi con Agitador 2? Des 2.7Hp 220/440V 3F KTV 2-50, drenaje general, de bajo peso para desagüe de aguas con arenas, provenientes de aplicaciones de construcción, industriales y minería. Transferencia de aguas residuales, abastecimiento de agua cruda de ríos o lagos. Opcional con control de nivel por electrodo. su construcción incluye Impulsor tipo vortex en hierro fundido, placa de desgaste en caucho Sintético con placa de protección en SS304 , carcasa de caucho sintético, sello mecánico doble en Carburo de Silicio (SiC – SiC) elastómeros en buna, marco del motor en aleación de aluminio, elevador de aceite (patentado), eje en acero inoxidable 420

 **FICHA TÉCNICA**

Carcasa	Caucho Sintético
Motor	Eléctrico 220/440, 3F; 2.7Hp
Amperaje	6.4/3.2
Velocidad	3600 rpm
(Q) Caudal Máx (gpm)**	110 gpm
Ø de Descarga	2"

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KTV 2-50

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026