


ELECTROBOMBA TSURUMI SUMERGIBLE 2" DES 2HP 220/440V 3F KTZ-21.5



(Discharge Bore : 100 • 150mm)



Electrobomba Tsurumi Sumergible 2" Des 2Hp 220/440V 3F KTZ-21.5, trabajo pesado en aplicaciones exigentes como desagüe de aguas con sedimentos con arena, provenientes de aplicaciones de construcción, industriales y minería. Transferencia de aguas residuales, abastecimiento de agua cruda de ríos o lagos. Opcional con control de nivel por electrodo, su construcción incluye impulsor tipo Vortex en hierro fundido con alto contenido de cromo, placa de desgaste y carcasa en hierro fundido, elevador de aceite (patentado), sello mecánico doble en Carburo de Silicio (SiC – SiC) con elastómeros en buna, eje en acero inox 420, electrodo control de nivel (OPCIONAL Modelos KTZE)

FICHA TÉCNICA

Carcasa	Hierro fundido
Motor	Eléctrico 220/440, 3F; 2Hp
Amperaje	5.7/3.0
Velocidad	3600 rpm
(H) Altura Máx (mca)*	23 mca
(Q) Caudal Máx (gpm)**	105 gpm
Ø de descarga	2"

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KTZ - 21.5

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026