

SOLUCIONES AIRE COMPRIMIDO / ACCESORIOS LINEA NEUMATICA**MANÓMETRO EN GLICERINA RITHERM 2-1/2" ACERO INOX 15000PSI BSP 1/2"**


Manómetro en Glicerina Ritherm 2-1/2" Acero Inox 15000psi BSP 1/2" MG1320.6P para aplicaciones industriales pesadas donde el medio o el medio ambiente contienen sustancias químicamente agresivas. Clase 1.6 dial 2,5? con mecanismo de tubo bourdon. Cuenta con tapa tipo bayoneta ideal para su ajuste y una larga vida útil, vidrio laminado de seguridad, temperatura de trabajo ambiente de -40 °C a 60 °C, en contacto con el medio: 200 °C, es ideal para uso en minería, construcción, petrolero, gas, industria de alimentos, farmacéutica, etc. * Equipo NO certificado (Certificación Opcional con costo adicional NO incluido)

FICHA TÉCNICA

Caratula	2-1/2" (+/- 1.6%)
Conexión	BSP 1/2" para 6"
Temperatura de operación	Ambiente -40°C a 60°C Media 200°C máximo
Material	Acero Inox 304 caratula y bayoneta Vidrio Laminado de seguridad
Partes húmedas	Acero 316, tubo de conexión soldado con TIG Rango de escala, según EN 837-1/5
Rangos de presión	0 a 0,6/1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60/100/160/250/400/600/1000 bar
Rango de vacío	-1 a 0 bar Presión compuesta: -1 a 0,6/1,5/3/5/9/15/24 bar

* Equipo NO certificado (Certificación Opcional con costo adicional NO incluido)

 CONSULTA LOS VIDEOS EN: www.youtube.com/@maquitecdecolombia



<https://youtu.be/cLt1FFNOwlg>

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
MG1320.6P



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026