

INDUSTRIAL / SOLDADURA GEOMEMBRANAS**SOLDADOR DE GEOMEMBRANAS 1100W 1.5MM SUDG800D**

Soldador de Geomembranas 1100W 1.5mm SUDG800D, equipos compactos diseñado para el traslape y sellado de láminas termoplásticas con espesores desde 0.2 mm hasta 3.0 mm a temperaturas ajustables de 50 a 450 °C, ofreciendo una línea completa que abarca desde el modelo portátil SUDG800D (800W/1100W, 9 kg, avance 0.5-5 m/min para geomembranas delgadas de 0.2-1.5 mm y ancho de soldadura 12.5mm x 2), pasando por las referencias de alta resistencia SUDG900 / SUDG900D (1800W, 20 kg, avance 0.5-5 m/min para calibres gruesos de 1.0-3.0 mm y ancho 15mm x 2), hasta la versión de alta velocidad SUDGM1 (1200W, 15 kg, avance rápido de 0.5 a 8 m/min para espesores de 0.2-2.0 mm).

**FICHA TÉCNICA**

Voltaje	230v/120v
Frecuencia	60Hz
Potencia	800w/1000w
Velocidad de Soldadura	0.5 - 5m/min
Temperatura de Calentamiento	50-450°
Espesor de Material Solar	0.2-1.5mm
Ancho de Superposición	10cm



FICHA TÉCNICA

Ancho de Soldadura	12.5mm x 2, Cavidad interior 12mm
Resistencia de Soldadura	20-450°C Ajustable
Peso	9.0Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

SUDG800D



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026