

SOPLADOR INALÁMBRICO MAKITA 0 A 20.800 RPM 40V
BRUSHLESS UB001GZ



Soplador Inalámbrico Makita 0 a 20.800 RPM 40V Brushless UB001GZ, La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo), compacta y ligera para manejarla con una sola mano, Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo, gran potencia y menor fatiga del usuario. No incluye Batería, ni cargador

 FICHA TÉCNICA	
Tensión	XGT
Tensión nominal de la batería	40V
Velocidad sin carga	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	53 / 64 m/s
Fuerza de soplado	0 - 17 N
Volumen de aire	0 -13,5 / 16 m³/min
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Nivel de potencia sonora (LWA)	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83,7 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,1 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	? 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K) funcionamiento sin carga	1,5 m/s²



FICHA TÉCNICA

Peso neto del producto	2,4 kg
Peso de la herramienta con batería	3,1 - 4,5 kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
UB001GZ



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026